

Pro-face

by Schneider Electric

超值款 HMI

GP4000E 系列



10 寸寬螢幕



7 寸寬螢幕

輕鬆開發

所有硬體都與GP-ProEX相容。有了GP-ProEX，在所有Pro-face人機上都可製作畫面。所有人機只需一個軟體平台，研發新產線更容易。

輕鬆連接

GP4000E系列支援各品牌各種週邊裝置，包括PLCs、運動控制、機械手臂、視覺感測器、及其他裝置等。



支援97種週邊裝置


輕鬆製作畫面

GP-Pro EX具備多樣功能讓您可以設計美觀且真實的操作畫面。




節省設定時間

一台一台傳送畫面至多台人機通常會花費很多時間。GP4000E系列讓您可以利用乙太網路一次傳送畫面至多台人機，大幅節省您的設定時間。




減少PLC的CPU工作量

GP4000E系列可直接連接多種週邊裝置。除此之外，使用內建logic可大幅減少PLC CPU的工作量。



規格

		PFXGP4502WADW	PFXGP4402WADW
		10 吋寬螢幕	7 吋寬螢幕
顯示大小		TFT 彩色 LCD	
顯示類型		800 x 480 畫素 (WVGA)	
解析度		65,536 色	
顯示顏色		LED	
背光模組		FLASH EPROM 32 MB *1	
應用程式記憶體		FLASH EPROM 128 KB	
資料備份		RS-232C (D-Sub 9-pin, 公頭) RS-422/485 (D-Sub 9-pin, 公頭) 10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座) USB 2.0 x 1 (Type A) USB 2.0 x 1 (mini-B)	
介面	序列 (COM1)		
	序列 (COM2)		
	乙太網路 (LAN)		
	USB (TYPE-A)		
	USB (mini-B)		
國際安規		CE	
額定電壓		24 Vdc	
耗電量		10 W	9.2 W
操作溫度		0 至 50 °C [32 至 122 °F]	
抗靜電放電		EN/IEC 61131-2 4 kV接觸式放電, 8kV非接觸式放電	
結構規格		前面板: IP 65 (IEC60529), 類型4外殼, 僅限室內使用 (UI50) 帶安裝固定螺絲, 背板: IP 20 (IEC 60529)	
塗膜		PCB板有防塵防潮塗膜	
重量		1.075 kg [2.370 lb]	0.56 kg [1.235 lb]
外部尺寸		W 275 x H 206 x D 38.2 mm [W 10.85 x H 8.11 x D 1.50 in.]	W 207 x H 152.4 x D 38.2 mm [W 8.15 x H 6.00 x D 1.50 in.]

*1 可供應用程式使用的空間。空間大小取決於您從編輯軟體載入多少字型。

警告

小心人員受傷或機器損壞

正式操作任何產品前請務必先詳讀相關的使用手冊。
不遵照這些操作指示有可能會導致人員傷亡或機器損害。

- 本型錄上印刷的顏色與實機不同時，以實機為主。
- 實際的使用者畫面可能會與本型錄顯示的不同。
- 任何電器設備都應由合格人員安裝、操作、整理和維護。

- 本型錄中所刊載的其他產品都有其各自公司的註冊商標。
- 本型錄中所刊載的內容若有變更恕不另行通知。
- 因使用本型錄所產生的任何結果非屬本公司之責任。

Pro-face
by Schneider Electric



民僑企業有限公司

MIN CHYAU INDUSTRIAL CO., LTD
電話 / 02-22687356 傳真 / 02-22686976
地址 / 新北市土城區中央路四段4號4樓之1



Pro-face
by Schneider Electric

授權代理商
Authorized Distributor